

**Цифровой ИК-приемник на****4 канала****8 каналов****32 канала**

ИК цифровой приемник DR 60xx используется в ИК системе синхронного перевода

Невидимый ИК свет может передать до 32 каналов и может быть принят в цифровые ИК приемники.

Эргономичный дизайн и современные технологии позволяют повысить качества приема и время жизни приемников.

Цифровые приемники также подходят для приема музыкальных и других сигналов, где сигналы должны быть переданы беспроводным способом.

ИК система DIR может передать 4 различных сигнала с различным качеством:

- Моно, стандартного качества, максимум 32 канала
- Моно, высшего качества, 16 каналов
- Stereo, стандартного качества, 16 каналов
- Stereo, высшего качества, 8 каналов

Стандартное качество занимает меньшую полосу частот и может быть использовано для передачи речи. Для музыки используется высшее качество, близкое к CD.

Особенности DR 60xx:

- Специальный дизайн и электрические характеристики для долгосрочной службы
- ЖК экран на 2 цифры с индикацией статуса батареи, уровня приема
- Количество каналов для выбора, которое присутствует в системе
- Автоматическое прерывание работы, при слишком низком уровне приема
- Питание отсутствует, при отсутствии наушников
- Клипса для простоты фиксации на одежде или в кармане
- Режим тестирования зоны покрытия
- Питание от батареек (2xAA) или аккумуляторов ВР 6001
- До 200 часов работы с батарейками
- До 75 часов работы с аккумуляторами без подзаряда
- Время зарядки аккумуляторов до полной емкости 1 ч 45 минут

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

DR 6004

DR 6032 Цифровой ИК-приемник

DR6008



Технические особенности

Разъемы:

3.5 мм «джек» стерео

Контакты для зарядки батарей

Контакты для монтажа батареек 2xAA

Контроль:

ЖК экран на 2 цифры, с индикацией заряда, номеров каналов и статуса приема

Кнопка включения/выключения

Регулятор уровня громкости

Регулятор выбора каналов синхронного перевода

Индикатор заряда

Общее:

Размеры (ВхШхГ) 155x45x30 мм

Вес (без аккумуляторов) 75 г

Вес (с аккумуляторами) 125 г

Цвет: угольный

Электрические характеристики:

ИК уровень 4мВт/кВ. м

Угол приема +/- 50 град

Макс. Отношение сигнал/шум 80 дБ

Аксессуары(не поставляются с приемником):

Аккумулятор (BP6001)

Зарядный кейс (СТ 6056)

AA алкалиновые батарейки

DN 6021 стерео наушники

SB 6008/6032 Кейс

DCS 6000**Цифровая Конгресс-система****DR 6004****DR 6032 Цифровой ИК-приемник****DR6008****Информация для
заказа**

Артикул	Описание
13 11 05858	DT 6008 Цифровой передатчик
13 11 05860	DT 6032 Цифровой передатчик
14 09 05494	RA 6013 ИК излучатель 13 Вт
14 09 05495	RA 6025 ИК излучатель 25 Вт
14 10 58731	DR 6004 ИК приемник 4 канала
14 10 58741	DR 6008 ИК приемник 8 каналов
14 10 58771	DR 6032 ИК приемник 32 канала